

RUČNÍ NÝTOVAČKY

TYP 150 B



Technické údaje:

Pracovní rozsah: \varnothing 2,4 - 5,0 mm
Materiál: kombinace Al-slitina /
Chrom-vanadiová ocel
Hmotnost: 0,7 kg
Délka: 255 mm
Příslušenství: náustky pro nýty \varnothing 3,0 - 5,0 mm
1 ks montážní klíč



Provedení s prodlouženým náustkem
na zvl. objednávku.

TYP 150 BS



Obsahuje:

Nýtovačku TYP 150 B
a kufr se sortimentem
širokorozsahových nýtů
různých průměrů
pro tl. materiálů 0,5 - 10 mm

TYP 1000



Technické údaje:

Pracovní rozsah: 2,4 - 5,0 mm (Al)
Materiál: kombinace AL slitina/ocel
Hmotnost: 0,85 kg
Délka: 300 mm
Příslušenství: náustky pro nýty \varnothing 2,4 - 5,0 mm

TYP 80



Technické údaje:

Pracovní rozsah: 3,0 - 6,4 mm (Al)
Materiál: kombinace Al-slitina / ocel
Hmotnost: 2,2 kg
Délka: uzavřené 320 mm
Příslušenství: náustky pro nýty \varnothing 3,0 - 6,4 mm

TYP 260



Technické údaje:

Pracovní rozsah: 3,0 - 6,4 mm (nerez)
Materiál: kombinace ABS / ocel
Hmotnost: 1,8 kg
Délka: 500 mm
Příslušenství: náustky pro nýty Ø 3,0 - 6,4 mm

TYP 280 SM



Technické údaje:

Pracovní rozsah: 4,0 - 8,0 mm (nerez)
Monobolt 4,8 - 6,4 mm
Interlok 4,8 - 6,4 mm
Materiál: kombinace ABS / ocel
Hmotnost: 2,5 kg
Délka: max. 660 mm
Příslušenství: náustky pro nýty Ø 3,0 - 8,0 mm
náustky pro Monobolt
a Interlok 4,8 - 6,4 mm